

## Intruzia



**Intruzia** – особо гляцевая, высокохудожественная венецианская штукатурка на акриловой основе для внутренних работ. Позволяет достичь 100% эффекта зеркально полированного натурального мрамора и является профессиональным материалом для опытных мастеров. Intruzia отличается высокой прозрачностью и может быть заколерована в пастельные, светлые и насыщенные цвета.

### Описание

Декоративная венецианская штукатурка на акриловой основе.

### Главные

Супер гляцевая венецианская штукатурка для интерьеров.

### характеристики

### Колеровка

Колеруется согласно цветовой карте Baldini Tecnocolor.

### Подготовка

#### Новые

Не истертые и плотные новые поверхности не требуют никакой предварительной обработки. В случае поверхностей с сильной поглощающей способностью, нанести предварительно один слой грунта глубокого проникновения.

#### Старые

Старые поверхности, имеющие дефекты и высокую поглощающую способность, должны быть очищены и обработаны грунтом глубокого проникновения. На поверхности из дерева необходимо нанести один или два слоя шпатлёвки по деревянным поверхностям, до получения совершенно гладкой поверхности.

### поверхности

### Метод

На различные типы поверхностей наносится 2-3 слоя материала Intruzia при помощи кельмы из нержавеющей стали. Для художественной имитации структуры мрамора можно нанести на кельму сразу несколько цветов штукатурки и аккуратными мазками нанести на стену. Внимание! Сначала обязательно потренируйтесь на небольшом куске гипсокартона, так как методика данного нанесения очень сложная. После нанесения финишного слоя через 8-24 часа производится аккуратная полировка поверхности венецианской кельмой или шпателем. Как завершающий декоративный слой можно применять воск Shine.

### нанесения

**Технические характеристики и главные данные при +20° С и относительной влажности 60%**

**Плотность, кг/л** 1,810/1900

**Вязкость** Паста

**Теоретический расход** 0.5-0,7 кг/м<sup>2</sup>

**Рекомендованная толщина в сухом состоянии на 1 слой** 0,04 мм

**Температура возгорания, С °** Не горюч

**Срок хранения** (в сухих, прохладных помещениях) Не менее 36 мес

**Полное высыхание, час** 8

**Перекрываемость, час** Через 24

**Наружные/внутренние поверхности** Нет/Да

**Цвета** Белый

**Вяжущее вещество** Акрил

**Очистка инструментов** Вода

**Разбавитель** -

**Нанесение при помощи шпателя** Готово к использованию