

**ТИП ПРОДУКТА**

Щелочный моющий раствор для очистки окрашиваемых или уже окрашенных поверхностей.

**ПРИМЕНЕНИЕ**

Моющим раствором можно очищать неокрашенные или уже окрашенные поверхности от грязи, жира и масла. Подходит для деревянных, металлических, бетонных и пластмассовых поверхностей. Для твердых и глянцевых поверхностей следует в начале выполнить мойку при помощи RENSA Maalarinpesuliuos, затем отшлифовать поверхность и удалить пыль. Можно применять также для мытья кисти и т.д.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ****Состав**

Наименование химического вещества	INCI-наименование	CAS- №	Концент-рация
вода	вода	7732-18-5	>10 %
метасиликат натрия	метасиликат натрия, пентагидрат	10213-79-3	1-10 %
глюконат натрия	глюконат натрия	527-07-1	1-10 %
полиакриловая кислота	2-пропеиновая кислота	66019-18-9	1-10 %
этанол	спирт	64-17-5	1-10 %
жир-этоксилатовый спирт	C9-11 паре-4	68439-46-3	1-10 %
2-этилгексиламид-пропионат	-	94441-92-6	1-10 %
изопропанол	изопропиловый спирт	67-63-0	1-10 %
этоксилатовый спирт/пропоксилат	-	-	1-10 %
гидроксид натрия	гидроксид натрия	1310-73-2	1-10 %
n-пропанол	пропиловый спирт	71-23-8	0,1-1 %
2-бутанол	2-бутиловый спирт	78-92-2	0,1-1 %

**Плотность**

1,08 г/мл

**Разбавитель**

Вода

**pH**

В виде раствора прим. 10,5 и в виде концентрата 12,5.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

См. паспорт по технике безопасности.

См. на обороте

---

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

RENSA Maalarinpesuliuos разбавить с водой:

очистка до окраски	<b>1:10</b>
общая очистка окрашенн. пов-стей	<b>1:20</b>
удаление старых обоев	<b>1:10 - 15</b>
очистка инструментов	<b>1:10</b>
для очень загрязненных, твердых или глянцевых поверхностей	<b>100 % раствор</b>

Испытать воздействие моющего раствора на небольшом участке обрабатываемой поверхности. Раствор может сделать матовым окрашиваемую поверхность. Отшлифовать твердые и глянцевые поверхности после мытья до окрашивания, чтобы улучшить адгезию. Наносить, например, щеткой или губкой. Применять защитные перчатки и очки при разбавлении моющего раствора. Оставить для воздействия на 2 - 10 минут или дольше. Более длительное время воздействия и теплая вода улучшают эффективность мытья. Под конец поверхности *тщательно* промыть водой для удаления грязи и раствора моющего средства.

## ХРАНЕНИЕ

ЗАЩИЩАТЬ ОТ МОРОЗА

---

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице [www.teknos.com](http://www.teknos.com) Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.

---