

Карнавал

Легкое покрытие создаст эффект воляных капель на стекле, сплетающихся в причудливый узор, и придаст интерьеру подлинную изысканность и неповторимость.

Технические характеристики

Свойства:

Практически без запаха, нетоксичный, пожаровзрывобезопасный, экологически безопасный материал.

Внешний вид:

Белая густая паста.

Расход:

0,35-1 кг/м² (в зависимости от метода нанесения).

Состав:

Латекс акриловый, функциональные добавки, пигмент, загустители, вода.

Фасовка:

7 кг; 15 кг.

Хранение и транспортировка:

В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5⁰С до +30⁰С. Возможны хранение и транспортировка при температуре до -25⁰С не более одного месяца.

Условия нанесения:

Температура воздуха и обрабатываемой поверхности - от +5⁰С до +35⁰ С.

Инструмент:

Кельма из нержавеющей стали, шпатель 30 см.

Время высыхания:

24 часа.


Подготовка поверхности

Основание для нанесения материала должно быть идеально гладким. Поверхность основания должна быть хорошо высушенной, не иметь непрочных держащихся и отваливающихся участков, выровнена с помощью финишной шпатлевки. Подготовленную поверхность обработать грунтовкой глубокого проникновения или проникающей, а затем грунтовкой укрывающей 100 Optimist-Elite, колерованной примерно в цвет наносимого материала.


Колеровка

Для данного метода нанесения материал колеруется в массе.

Инструкция по нанесению



Первый слой наносится на выбранный участок с помощью кельмы ровным тонким слоем, не создавая рисунка. Поверхности следует дать просохнуть 2-3 часа.



Нанесение второго слоя. При помощи кельмы нанести материал на поверхность до 1 м² тонким слоем «на сдир», создавая максимально гладкую поверхность. Не дожидаясь высыхания, по еще влажному слою, нанести материал легкими мазками, оставляя рваную фактуру и формируя необходимый рисунок. Дать материалу подсохнуть 5-10 мин.



Затем пригладить кельмой поверхность для выравнивания.



Чтобы подчеркнуть рисунок и увеличить контрастность цвета, необходимо нанести широким шпателем на «сдир» финиш-лак лессирующий Optimist-Elite.



После полного высыхания финиш-лака возможно обработать поверхность методом «железнения» для придания поверхности законченного глянцевого блеска.



Поверхность готова.