

Mediterraneo



Mediterraneo – декоративная штукатурка, основанная на минеральных наполнителях и натуральных фиброволокнах, образующая текстурный неповторимый рисунок и создающая эффект стен Средиземноморья. Не имеющая аналогов, штукатурка Mediterraneo является очень пластичной и послушной инструменту и рукам мастера. Благодаря этому, она идеально подходит для создания декоративных рельефных панно и других художественных работ.

Описание

Финишная штукатурка на основе минеральных наполнителей и фиброволокна.

Главные характеристики

Высокая прочность

Хорошая паропроницаемость

Легко моется

Колеровка

Не колеруется.

Подготовка поверхности

Перед нанесением декоративного финишного покрытия поверхность должна быть тщательно подготовлена: устранены все дефекты, очищена, обеспылена, прогрунтована. Для подготовки поверхности используйте только качественные материалы. Не наносится на стены, предварительно окрашенные пленкообразующими материалами (пластиковые покрытия, эмульсионные краски).

Новые

Убедитесь, что штукатурка сухая и выстоянная. Устранить пыль и сухие частицы. Устранить все недостатки с целью получения гладкой поверхности. В качестве грунтовки применить грунт глубокого проникновения.

Старые

Устранить всю пыль и сухие частицы. Устраните все недостатки с шпатлевкой. После высыхания отремонтированной поверхности в качестве грунтовки применить грунт глубокого проникновения.

Метод нанесения

Перед нанесением в качестве грунтовки применяются специальные грунтовки глубокого проникновения. Наносится штукатурка при помощи нержавеющей шпателя или маленькой терки. Берётся на шпатель некоторое количество штукатурки Mediterraneo, и создаётся на поверхности рисунок задуманной вами фактуры при помощи разнообразных движений инструмента (нержавеющего шпателя, малки и др. необходимых для создания рельефа).

Полное высыхание 12-24 часа (в зависимости от погодных условий).

Затем наносится декоративная лессирующая лазурь Velatura, Contrast Perlato, Capris Satinato колерованная в выбранный Вами цвет и придающая поверхности матовый, глянцевый или металлизированный (золото, серебро) эффект. Лазурь наносится кистью, а затем сразу

растирается теркой-губкой. Полное высыхание 12-24 часа (в зависимости от погодных условий).

Технические характеристики и главные данные при +20° С и относительной влажности 60%

Плотность, кг/л 1,6

Вязкость Паста

Теоретический расход 1– 2,5 кг/м²

Рекомендованная толщина в сухом состоянии на 1 слой 0.8 мм

Температура возгорания, С ° Не горюч

Срок хранения (в сухих помещениях) Не менее 36 мес

Водопоглощение (WD), (толщина отделки 1,0 мм) 350г/м² за 24 часа

Полное высыхание, час 24

Перекрываемость, час Через 12-24

Наружные/внутренние поверхности Да/Да

Цвета Белый

Вяжущее вещество Акриловая смола

Очистка инструментов Вода

Нанесение при помощи шпателя Готово к использованию