

АРТ-ВОСК

Специальный декоративный прозрачный АРТ-ВОСК на водной основе с особым глянцевым эффектом предназначен для использования внутри помещений.

Технические характеристики:

Фасовка:

1 кг

Свойства:

Нетоксичный, пожаровзрывобезопасный, экологически безопасный материал. Готов к применению, не разбавляется.

Условия нанесения:

Температура воздуха и обрабатываемой поверхности - от +15°C до +35°C.

Уход за инструментом:

Сразу после окончания работ с материалом инструмент промыть большим количеством воды.

Расход:

20-100 г/м² в зависимости от толщины слоя.

Время высыхания:

24 часа.

Срок годности:

1 год со дня изготовления.

Хранение и транспортировка:

В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C. Не допускается замораживание материала!

Меры предосторожности:

При попадании в глаза необходимо сразу же промыть их большим количеством воды. При попадании материала на кожу снять его ватным тампоном и промыть загрязненный участок обильным количеством воды.

Состав:

Сочетание синтетических восков, акриловый полимер, технологические добавки.

Система нанесения:

Применяется в соответствии с инструкцией по нанесению для конкретного материала Optimist-Elite. Поверхность, на которую наносится АРТ-ВОСК, должна быть полностью высушена. АРТ-ВОСК перед нанесением тщательно перемешать. Для работы рекомендуется использовать шпатель или кельму. АРТ-ВОСК во всех случаях наносится слоем до 1 мм. При нанесении слоем более 1 мм, возможно образование трещин и не полное высыхание его на поверхности. Не допускается нанесение АРТ-ВОСКА толстым слоем.

Перед применением необходимо проверить желаемый эффект на образце. Применение в неколерованном виде может слегка видоизменить цвет основного покрытия.

Для колеровки АРТ-ВОСКА идеально подходит ДЕКОРАТИВНАЯ ПАСТА D-741 (золото, серебро, бронза, перламутр), которая придает дополнительные декоративные свойства.

Для колеровки воска не рекомендуется применять ДЕКОРАТИВНУЮ ПАСТУ D-742 БЛЕСТКИ. Полировка воска производится на следующие сутки после нанесения, т.к. необходимо дать поверхности полностью высохнуть.

Поверхность, обработанная АРТ-ВОСКОМ, полируется механическим способом с помощью дрели либо машинки для полировки с меховой насадкой. Максимальное количество оборотов - 2000-3000 об/мин (при большем количестве оборотов воск может подгорать). Окончательный набор декоративных свойств происходит через 10-14 дней. После истечения этого срока допускается легкая влажная уборка покрытия, обработанного АРТ-ВОСКОМ.