

Финиш-лак матовый

Используется в качестве финишного покрытия в сочетании с декоративными покрытиями «Венецианская штукатурка», «Лабиринт» и др. Придает поверхности долговечность и водоотталкивающую способность в сочетании с отличной паропроницаемостью.

Технические характеристики:

Фасовка:

1 кг; 3 кг.

Свойства:

Нетоксичный, пожаровзрывобезопасный, экологически безопасный материал. Готов к применению, не разбавляется.

Состав:

Латекс акриловый, загуститель, технологические и матирующие добавки, вода.

Расход:

70-200 г/м² в зависимости от структуры поверхности.

Условия нанесения:

Температура воздуха и обрабатываемой поверхности - от +5⁰С до +35⁰С. Не допускать сквозняков.

Инструмент:

Шпатель, губка, кисть, валик.

Уход за инструментом:

Сразу после окончания работ с материалом инструмент промыть большим количеством воды.

Время высыхания:

24 часа.

Срок годности:

1 год со дня изготовления.

Хранение и транспортировка:

В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5⁰С до +30⁰С. Не допускается хранение и транспортировка при отрицательной температуре.

Меры предосторожности:

При попадании материала в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды. При попадании на кожу – снять ватным тампоном и промыть загрязненный участок обильным количеством воды.

Подготовка поверхности:

Поверхность, на которую наносится «Финиш-лак», должна быть полностью высушена.

Колеровка:

Для придания покрытиям дополнительных декоративных свойств рекомендуется колеровать «Финиш-лак» декоративными добавками Optimist-Elite (золото, серебро, бронза, перламутр, блестки). Следует учитывать, что при высыхании колерованного финиш-лака, насыщенность цвета усиливается.

Нанесение:

Материал перед нанесением тщательно перемешать. Может наноситься на поверхность шпателем «на сдир», что позволяет проявиться задуманному рисунку, т.к. углубления заполняются материалом, а на основной поверхности остается только полупрозрачный слой. Рекомендуется наносить в 2 слоя.