

# Грунт-краска

Используется для отделки стен из бетона, кирпичной кладки, гипсокартонных панелей, цементной штукатурки, других минеральных, а также деревянных поверхностей, под гладкие тонкие покрытия. Для внутренних работ.

## Технические характеристики:

### Фасовка:

3 кг.

### Свойства:

Практически без запаха, нетоксичный, пожаро-, взрывобезопасный, экологически безопасный материал.

### Состав:

Латекс акриловый, диоксид титана, функциональные добавки, антисептик, вода.

### Цветовая гамма:

Белый + цветовая карта.

### Условия нанесения:

Температура воздуха и обрабатываемой поверхности - от +5°C до +35°C.

### Время высыхания:

На отлип – 0,5 ч. Полное высыхание – 2-3 ч (в зависимости от основания).

### Инструмент:

Кисть, валик, краскораспылитель.

### Уход за инструментом:

Сразу после окончания работ с материалом инструмент промыть большим количеством воды.

### Расход:

100-250 г/м<sup>2</sup> (в зависимости от впитывающей способности основания)

### Срок годности:

1 год со дня изготовления.

### Хранение и транспортировка:

В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C.

## Инструкция по нанесению

Очистить окрашиваемую поверхность от отслаивающихся участков, пыли, грязи, жира и других веществ, ухудшающих адгезию (сцепление). Выровнять поверхность с помощью финишной шпатлевки. Прогрунтовать поверхность проникающей грунтовкой ТМ «Оптимист». Поверхность должна быть выдержанной и сухой. Перед нанесением грунт-краску тщательно перемешать. Нанести Грунт-краску кистью, валиком или краскораспылителем. При необходимости возможно нанесение в два слоя. Рекомендуется колеровать в цвет последующих перекрывающих слоев.