

Короед XS

Название покрытия говорит само за себя – его бороздчатая поверхность похожа на следы короеда на стволе дерева.

Главное достоинство этого материала – интересная фактура и простота нанесения. Рисунок может быть горизонтальным, вертикальным, круговым, перекрестным либо хаотичным – это зависит от вашего желания, предпочтений и выбранного стиля. Материал применяется для фасадных и внутренних работ.

Технические характеристики

Свойства:

Практически без запаха, нетоксичный, пожаровзрывобезопасный, экологически безопасный материал.

Внешний вид:

Белая густая паста.

Расход:

Материал 1 кг/м²

Состав:

Латекс акриловый, загуститель, функциональные добавки, мраморная крошка, вода.

Фасовка:

7 кг; 15 кг.

Хранение и транспортировка:

В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5⁰С до +30⁰С. Возможны хранение и транспортировка при температуре до -25⁰С не более одного месяца.

Условия нанесения:

Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от +5⁰С до +35⁰С.

Инструмент:

Кельма из нержавеющей стали, шпатель-помощник, пластиковая терка, меховой валик.

Время высыхания:

24 часа.

Подготовка поверхности

Не требует идеально ровной подготовленной поверхности, скрывает мелкие дефекты стен. Поверхность перед нанесением рекомендуется обработать грунтовкой «Оптимист» глубокого проникновения или проникающей, а затем грунтовкой Optimist-Elite укрывающей 100, колеруемой в цвет наносимого материала.

Колеровка

Короед можно колеровать в массе, а также придавать цвет готовому покрытию с помощью колеровки финишных материалов.

Инструкция по нанесению



Материал наносится кельмой равномерным слоем на толщину наполнителя.



Через 10 мин необходимо создать рисунок с помощью пластиковой терки.



Поверхность готова.