

## SIDERALIA

<b>Тип</b>	Вододисперсионное минеральное покрытие на акриловой основе
<b>Область применения</b>	Для декоративной окраски стен и поверхностей внутри помещений. Наносится на бетонные, оштукатуренные кирпичные, деревянные поверхности, а также на гипсокартон, ДСП, ДВП.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

<b>Расход</b>	5 м <sup>2</sup> /л
<b>Сухой остаток</b>	55-60%
<b>Плотность</b>	н.д.
<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью
<b>Время высыхания при +23°С и относительной влажности 50%</b>	до «отлипа» 2-4 часа, до использования 24 часа полное высыхание 7-10 дней
<b>Блеск</b>	Матовый
<b>Цвет</b>	Базовый серебро( PEARL ) или золото ( GOLD ). Допускается колеровка водными или универсальными пастами по каталогу компании FRACTALIS.
<b>Стойкость к мытью</b>	<b>Хорошая</b> .
<b>Хранение</b>	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +40°С. Гарантийный срок хранения 24 месяца для бесцветной базы (со дня изготовления). Беречь от мороза и длительного воздействия солнечных лучей.
<b>Тара</b>	5 л

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Подготовка поверхности</b>	Поверхность должна быть ровной, непористой и подготовлена в соответствии со всеми правилами подготовки для нанесения традиционных высококачественных вододисперсионных красок. Необходимо тщательно зашпаклевать все трещины, впадины и другие дефекты. Затем высушить, отшлифовать и удалить пыль, чтобы получить гладкую поверхность. Сильно поврежденные поверхности, возможно, потребуют дополнительного выравнивания. Для грунтования используйте грунтовку TIKKURILA EUROPRIMER, разбавленную водой в пропорции 1:3.
<b>Условия при окраске</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от пыли и хорошо освещена. Температура окружающей среды и подложки должна быть в

## **Оборудование и инструмент**

пределах +10°-+40°С. Подложка должна быть сухой на ощупь. В случае необходимости удалите с поверхности остатки старой краски, грязи, плесени, масла, обоев и т.п. Свежие бетонные или кирпичные поверхности должны сохнуть минимум 28 дней. Деревянные поверхности желательно отшлифовать, а пыль от шлифовки удалить. Закройте клеящейся лентой потолок, пол, двери, окна и другие поверхности, смежные с окрашиваемой, чтобы предотвратить попадание на них краски. Короткошерстный валик с нитяной шубкой, плоская кисть с упругой натуральной щетиной ( шириной 7 см)

## **Окраска**

### **Методика нанесения:**

Прежде чем начать работу еще раз убедитесь в том, что грунтовочный слой полностью высох.

1. Перед нанесением покрытия вдоль верхнего края стены проклейте участок (шириной примерно 3 см) малярной лентой.
2. Тщательно перемешайте материал. Краска полностью готова к применению.
3. Полностью погрузите валик в банку, либо в поддон с материалом. В процессе работы следите, чтобы валик всегда был хорошо насыщен краской.
4. Всегда начинайте нанесение краски с верхнего угла стены. Окраску производите, нанося покрытие участками длиной примерно по 1,5 м. Важно добиться равномерно окрашенной поверхности.
5. Сразу же после окончания работы промойте инструменты водой.
6. Заколеруйте SIDERALIA и краску-подложку САРДИНИЯ в желаемый цвет согласно каталогу компании FRACTALIS.

### **Нанесение базисного слоя:**

7. Нанесите 1-2 слоя краски-подложки САРДИНИЯ коротковорсовым валиком стараясь равномерно распределить краску по поверхности и не оставлять явных следов от валика.
8. Дайте краске высохнуть минимум 2-4 часа, перед тем как наносить SIDERALIA.

### **Нанесение декоративного покрытия SIDERALIA:**

9. Окуните кисть в материал и наносите SIDERALIA хаотичными и разнонаправленными мазками. Не старайтесь нанести равномерно по толщине, у вас должны получаться участки с разной толщиной слоя.
10. Через 5-10 минут растушевать поверхность сухой кистью, убирая явные следы от мазков кисти. Движения должны быть плавными, подметающими. При этом материал местами перераспределяется и слегка приглаживается.

**Очистка инструментов**  
применения.

**Уход**

**Меры предосторожности**

Инструменты промыть водой сразу после

Слегка загрязненные поверхности можно мыть мягкими нейтральными моющими средствами. Не используйте щелочные и/или спиртовые/на растворителях моющие средства.

Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха.  
Не добавляйте растворители, разбавители, масла и не смешивайте с пигментами или красками на растворителях.