

Грунтовка укрывающая 500

Незаменима перед нанесением декоративных покрытий «Виктория», «Византия», «Саванна», «Манна», «Старый замок», «Короед», «Фактурная штукатурка», «Роллерная штукатурка», «Текстурная краска» - перед нанесением рельефных декоративных покрытий толщиной слоя более 2мм. Изготовлена на основе акрилового полимера с отличными поверхностно-сцепляющими и укрывающими свойствами. Выравнивает цвет и поглощающую способность основания, улучшает адгезию последующих отделочных слоев. Используется для отделки стен из бетона, кирпичной кладки, гипсокартонных панелей, цементной штукатурки, других минеральных, а также деревянных поверхностей. Для наружных и внутренних работ.

Технические характеристики:

Фасовка:

3,5 кг; 7 кг; 15 кг.

Свойства:

Практически без запаха, нетоксичный, пожаровзрывобезопасный, экологически безопасный материал.

Состав:

Латекс акриловый, диоксид титана, функциональные добавки, антисептик, вода.

Колеровка:

Рекомендуется колеровка в цвет последующих наносимых материалов.

Расход:

100-250 г/м² (в зависимости от впитывающей способности основания).

Условия нанесения:

Температура воздуха и обрабатываемой поверхности - от +5°С до +35°С.

Время высыхания:

2-3 ч.

Инструмент:

кисть, валик, краскораспылитель.

Уход за инструментом:

Сразу после окончания работ с материалом инструмент промыть большим количеством воды.

Срок годности:

1 год со дня изготовления.

Хранение и транспортировка:

В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°С до +30°С. Возможны хранение и транспортировка при температуре до -25°С не более одного месяца.

Меры предосторожности:

При попадании материала в глаза необходимо промыть их большим количеством воды. При попадании на кожу – снять ватным тампоном и промыть загрязненный участок обильным количеством воды.

Инструкция по нанесению

Очистить окрашиваемую поверхность от отслаивающихся участков, пыли, грязи, жира и других веществ, ухудшающих сцепление. Выровнять поверхность с помощью финишной шпатлевки. Поверхность должна быть выдержанной и сухой. Перед нанесением материал тщательно перемешать. Нанести материал кистью, валиком или краскораспылителем. При необходимости возможно нанесение в два слоя. После полного высыхания загрунтованную поверхность можно перекрывать последующими отделочными материалами.