

## КОЛЛЕКЦИЯ

# SEELVER

## СИЛЬВЕР

Коллекция "Seelver" представляет собой вододисперсионную краску, позволяющую достичь эффекта интенсивного металлического блеска. Яркий, сверкающий в лучах света "Seelver", незаменим в интерьерах, созданных в стиле "High-Tec". Грубо обработанная либо (в зависимости от техники нанесения) зеркально отшлифованная стена с нанесенной на нее коллекцией "Seelver" передает все оттенки, характерные для стальных и алюминиевых поверхностей. "Seelver" - прочное, износостойкое и долговечное покрытие. "Seelver" гармонично сочетается с любым интерьером. Колеровка этой коллекции пигментными пастами (например, Monicolor Avanti фирмы "Тиккурила") дает возможность достичь практически любых оттенков и нюансов цвета. "Seelver" - технологичный материал, позволяющий принимать гибкие творческие решения и воплощать в жизнь художественные идеи архитекторов, дизайнеров, проектировщиков и строителей. Как и все покрытия "Fractal is", "Seelver" - экологически чистый материал, разрешенный к применению в общественных и офисных зданиях, жилых помещениях, местах для отдыха и развлечений (балах, дискотеках, игровых центрах и т.п.).

## Инструкция по применению

## Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от пыли и хорошо освещена. Оптимальная температура воздуха, поверхности и краски находятся в диапазоне 10°-40°С. Не наносите покрытие на влажную поверхность либо если влажность поверхности превышает 15%. В случае необходимости удалите с поверхности остатки старой краски, грязи, плесени,

масла, обоев и т.п. Свежие бетонные или кирпичные поверхности должны сохнуть минимум 28 дней. Деревянные поверхности желательно отшлифовать, а пыль от шлифовки удалить. Закройте пленкой потолок, пол, двери, окна, и т.п., чтобы предотвратить попадание на них краски.

## Подготовка поверхности

Для полного или частичного выравнивания бетонных и оштукатуренных, гипсовых, древесностружечных поверхностей рекомендуется использовать шпаклевки "Presto LF" или "Presto LV" (производство "Тиккурила", Финляндия). Шпаклевки наносите шпателем, и после высыхания поверхность отшлифуйте. Пыль от шлифовки удалите тряпкой, либо пылесосом. Сильно поврежденные поверхности возможно потребуют дополнительного выравнивания. Получите предварительную консультацию у наших специалистов, если Вы планируете использовать иные материалы. В любом случае убедитесь в том, что выбранная Вами шпаклевка обладает высокой адгезией к поверхности, минимальной усадкой и

хорошим качеством заполнения трещин, впадин и других дефектов, а также совместима с используемым грунтовочным покрытием. В качестве грунтовочного покрытия рекомендуется использовать акрилатную краску "Тикколор" (Краски "Тиккурила"). Прежде, чем использовать указанные материалы внимательно ознакомьтесь с приложенными инструкциями по их применению. При использовании коллекции "Seelver" особое внимание следует уделять подготовке поверхности, т.к. это декоративное покрытие не скрывает имеющиеся дефекты (неровности, трещины) и может в большей или меньшей степени проявить их.

## Расход материала

**1 Расход акрилатной краски "Тикколор",** используемой в качестве грунтовки, во многом зависит от качества поверхности. В общем случае, по гладкой поверхности он колеблется в диапазоне 5-7 кв.м/л при однослоином нанесении. Грунтовку рекомендуется наносить в 1-2 слоя.

**2 Расход декоративного покрытия "Seelver"**

4-5 ± 10 % кв.м/л при двухслойном нанесении, в зависимости от качества подготовки поверхности.

## Время высыхания:

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| до отлипа              | - 4 - 6 часов, |
| межслойная выдержка    | - 3 - 4 часа,  |
| для легкой нагрузки    | - 24 часа,     |
| до полной эксплуатации | - 7 - 10 дней. |

Время сушки может меняться в зависимости от температуры окружающей среды и влажности.

## Износостойкость

Выдерживает 2000 циклов прохода щеткой.

## Огнестойкость

Хорошая; не участвует в распространении огня.

## Срок хранения

24 месяца с момента изготовления, при условии хранения в закрытой таре при температуре от 5° до 40°C.

## ВНИМАНИЕ!

Не добавляйте к декоративному покрытию растворители, разбавители, масла, колоранты или другие краски на растворителях. Храните вместе банки с материалом, используемым для одного и того же объекта. Хранить и транспортировать при температуре не ниже + 5°C.

## Оборудование и инструменты



Для достижения наилучших результатов используйте коротковорсовый валик "**Seilver**", который позволяет достичь исключительно равномерного нанесения коллекции "**Seilver**". Сразу же после окончания работы промывайте инструменты водой.

## Методика нанесения покрытия



Прежде чем начать работу еще раз убедитесь в том, что грунтовочный слой полностью высох, а его цвет соответствует по цвету основному, выбранному Вами, оттенку декоративного покрытия. Это очень важно для получения равномерного и однородного покрытия.



- 1 Перед нанесением покрытия вдоль верхнего края стены проклейте участок, шириной примерно 3 см малярной бумагой.
- 2 Тщательно перемешайте материал. Краска полностью готова к применению.
- 3 Перед нанесением краски слегка увлажните водой коротковорсовый валик "**Seilver**".
- 4 Полностью погрузите валик в банку, либо в поддон с материалом. В процессе работы следите за тем, чтобы валик всегда был хорошо насыщен краской.



- 5 Для того чтобы избежать капель и клякс на только что покрашенных поверхностях, необходимо соблюдать порядок окраски частей стен. Всегда начинайте нанесение краски с верхнего угла стены. Окраску производите, нанося покрытие участками примерно по 1,5 кв.м. На протяжении всего процесса нанесения материала не следует сильно прижимать валик к поверхности; движения должны быть легкими.

## Нанесение на поверхность коллекции "**Seilver**"



- 6 Нанесите краску на поверхность равномерными движениями валика, раскатывая его всегда в одном и том же направлении (от пола к потолку, либо наоборот). Это необходимо для того, чтобы содержащиеся в ней металлические пигменты были по возможности максимально ориентированы параллельно друг другу и поверхности, что увеличит суммарный эффект отражения световых лучей от частиц пигмента, создавая тем самым ярко выраженный блеск.



- 7 Дождитесь в течение примерно 3-4 часов (в зависимости от влажности и температуры окружающей среды) пока материал высохнет. Наносить второй слой необходимо только на сухую поверхность.



- 8 Нанесите второй слой материала таким же образом, как и первый, обращая внимание на то, чтобы второй слой равномерно и полностью укрывал предыдущий.

Обратите внимание на то, что влажное покрытие "**Seilver**" выглядит рельефным, однако после высыхания становится гладким.

## Уход за поверхностью "**Seilver**"

Поверхность, окрашенную коллекцией "**Seilver**", рекомендуется мыть не ранее чем через 10 дней мягкими нейтральными моющими средствами. Следует избегать моющих средств, содержащих растворители, спиртовые и щелочные компоненты.